



2873



Drehdimmer NV mit Softrastung Hauselektronik

Drehdimmer NV mit Softrastung, mit Druck-Aus-/ Wechselschalter, kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung), mit Ersatzsicherung, Phasenanschnitt, mit Klemme für Grundlast von Netzfreischaltautomat, mit Steckklemmen. Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich, Sicherungswechsel ohne Demontage der Abdeckung möglich. Bei zu hohen Einschaltströmen, Einschaltstrombegrenzer verwenden.

Technische Merkmale

_default

Haupt-Designlinie	Lichtsteuerung
Farbe	sonstige
Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50
Steuerstrom	100 mA
230 V Glüh- und Halogenlampen	20...500 W
Dimmbare 230 V LED-Lampen	3...100 W
Kompaktleuchtstofflampen	3...100 W
Dimmbare, konventionelle Trafos	20...500 VA
Dimmbare, konventionelle Trafos mit NV-LED	20...100 VA
Achsmaß Ø	4 mm
Werkstoff	Kunststoff/Metall
Einstellungen	Grundhelligkeit einstellbar
Dimmprinzip	Phasenanschnitt
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb	mit Softrastung
Schalter / Steckdosen	mit Druck-Aus-/Wechselschalter
Spannung	Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich
Sicherung	mit Ersatzsicherung,kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung)
Klemme	mit Klemme für Grundlast von Netzabschalter
Anschlussart	mit Steckklemmen
Hinweistext	Sicherungswechsel ohne Demontage der Abdeckung möglich.