




2997





DALI Drehpotenziometer Tunable white, Softrastung, Lichtsteuerung

DALI Drehpotenziometer Tunable white mit Softrastung, liefert im aktiven Betrieb an Netzspannung den notwendigen Steuerstrom für weitere DALI-Teilnehmer, Parallelschaltung von max. 4 aktiven DALI-Potis möglich, ohne Netzspannung im passiven Betrieb, in Verbindung mit DALI-Spannung als zusätzliche Bedienstelle, Einschalthelligkeit netzausfallsicher speicherbar, Grundhelligkeit einstellbar, zum Schalten und Steuern von EVG und Tronic-Trafo mit DALI/DSI-Schnittstelle (z. B. für Leuchtstofflampen und NV-Halogenlampen), Regelung erfolgt mittels Zentral-Telegramm (Broadcast), kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), mit Druck-Ausschalter, mit Schraubklemmen. Hinweis: Nicht für die Kombination mit anderen DALI-Sensoren oder -Zentralen geeignet.

Technische Merkmale

_default

Haupt-Designlinie	Lichtsteuerung
Farbe	sonstige
Frequenz	50/60
DALI Spannung	16 V DC
Leistungsaufnahme	≤ 2
Farbtemperatur	2000 / 10000 K
Achsmaß Ø	4 mm
Einbautiefe	31 mm
DALI Draft	nach DIN IEC 60929
Einstellungen	Grundhelligkeit einstellbar
Beleuchtung	z. B. für Leuchtstofflampen, NV-Halogenlampen und LED
Schalter / Steckdosen	mit Druck-Ausschalter
Telegramm	Regelung erfolgt mittels Zentral-Telegramm (Broadcast)
Sicherung	kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Anschlussart	mit Schraubklemmen